



Qualitätszertifikat

Die Hawa Sliding Solutions AG bescheinigt, dass die Schiebetürbeschläge der Produktlinien Hawa Centerfold/Variofold 80 H/GV die Anforderungen nach EN 1527 erfüllen.

Prüfangaben

Klassifizierung:	EN 1527 : 1998	
Türgewicht:	80 kg	
Dauerfunktionstüchtigkeit:	100'000 Zyklen	
Überlastungsprüfung:	DIN 68859 : 2004 - Stufe 3	
Funktionsprüfung:	DIN 68859 : 2004 - Stufe 3	

Zusätzliche Angaben

Montagefreundlichkeit:	Anforderung erfüllt
Prüfstelle:	Testlabor, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg, Deutschland, Prüfzertifikat Nr. 1220
Qualitätssicherung:	Fremd- und Eigenüberwachung nach SN EN ISO 9001 : 2015

Mettmenstetten, 1. Januar 2021

Ezequiel Di Claudio

Peter Möller

Chief Executive Officer (CEO) Chief Executive Officer (CEO)



LGA QualiTest GmbH

Qualitäts-Zertifikat



Die LGA QualiTest GmbH

bestätigt hiermit, dass die Firma

Hawa AG 8932 Mettmenstetten / SCHWEIZ

ihr Produkt

Falttürenbeschlag HAWA-Variofold 80/H, HAWA-Centerfold 80/H HAWA-Variofold 80/GV, HAWA-Centerfold 80/GV

im Rahmen eines Überwachungsvertrages prüfen und permanent überwachen lässt.

Qualitätsmerkmale	Prüfgrundlage	Daten / Fakten								
Klasseneinteilung (lt. Anhang)	DIN EN 1527 : 1998	-	6	3	0	-	0	-	3	3
Dauerhaltbarkeit	DIN EN 1527 : 1998	100.000 Zyklen								
Anschlagsicherheit	DIN 68859 : 2004	Anforderungen erfüllt								
Herausfallsicherheit	DIN 68859 : 2004	Anforderungen erfüllt								
Qualitätssicherung	ISO DIN 9001 : 2000	Fremd- und Eigenüberwachung								

Nürnberg, 26.05.2004 geändert, 30.12.2009



Qualitäts-Zertifikat-Nr.: 1220

LGA-Untersuchungsbericht Nr.: 734 1238

C. Sieber Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) R. Heym Leiter des Fachzentrums Q MBL N

Anlage zu LGA - QZ 1220 (informativ)



Klasseneinteilung nach DIN EN 1527: 1998

Nutzungskategorie (1. Ziffer):

Keine Nutzungskategorie festgelegt.

Dauer der Funktionsfähigkeit (2. Ziffer):

Klasse 1 = 2500 Zyklen

Klasse 2 = 5000 Zyklen

Klasse 3 = 10000 Zyklen

Klasse 4 = 25000 Zyklen

Klasse 5 = 50000 Zyklen

Klasse 6 = 100000 Zyklen

Türmasse (3. Ziffer):

Klasse 1 = Tür mit Masse bis 50 kg

Klasse 2 = Tür mit Masse von 51 bis 100 kg

Klasse 3 = Tür mit Masse von 101 bis 330 kg

Klasse 4 = Tür mit Masse über 330 kg

Feuerbeständigkeit (4. Ziffer):

Klasse 0 = für den Einsatz an Brand-/Feuerschutztüren nicht geeignet

Klasse 1 = für den Einsatz an Brand-/Feuerschutztüren geeignet

Sicherheit (5. Ziffer):

Keine Anforderung für diese Produkte.

Korrosionsverhalten (6. Ziffer):

Entsprechend den in EN 1670 festgelegten 5 Klassen werden die Produkte in die Klassen 1-4 eingeteilt. Klasse 0 ist für ungeprüfte Produkte vorgesehen.

Schutz (7. Ziffer):

Für den Schutz ist keine Klasse festgelegt.

Türart (8. Ziffer):

Klasse 1 = Schiebetür

Klasse 2 = Falttür (2-flügelig)

Klasse 3 = mehrflügelige Falttür

Anfangsreibung (9. Ziffer):

Es bestehen drei Klassen:

Türmasse	bis 50 kg	51-100 kg	101-330 kg	> 330 kg
Klasse 1	50 N	80 N	100 N	5 % der Türmasse
Klasse 2	40 N	60 N	5 % der Türmasse	4 % der Türmasse
Klasse 3	30 N	40 N	4 % der Türmasse	3 % der Türmasse