Beschlag für Falt-Schiebewände aus Holz oder Glas bis 120 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Deckenmontage. Ganzöffnend.

Produkt-Highlights

Ästhetik	Beschlag zum Unterteilen von Räumen
Flexibilität	Spezial-Laufwerk als Ergänzungsteil für Brandschutztüren erhältlich

Technische Merkmale

max. Türgewicht	120 kg
Türdicke	42–80 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	1000 mm
max. Öffnungsbreite	7000 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 2 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Holz;Holz Glas Mix
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Edelstahl

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa 20 C Faltwand 120 bestehend aus Doppelaufschiene (Edelstahl), Laufwerk mit 4 Stahlkugellager, Laufwerk-Tragprofil aus Stahl, Drehlager oben, Führungsbügel unten, Führungsschiene unten, Kugellagerscharnier, Zapfenschloss.

Optional:
(….) Stangenschloss mit Drehgriff oder Steckschlüssel
(….) Laufwerk für Brandschutzschiebetüren

Schnittstellen

Türblatt
– Ausfräsung für Tragprofile oben (H × B) 32 × 32 mm
– Ausfräsung für Lasche seitlich (B × T) 32 × 8 mm
– Geschraubte Befestigung der Tragprofiles
– Ausfräsung für Führungsprofil unten seitlich und unten (B × T) 32 × 8 mm

Bodenführung
– im Boden eingelassen

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com