

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 40 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene. Design Inslide. Ganzöffnend.

Produkt-Highlights



Flexibilität

Gebogene Schienen mit einem Radius über 2000 mm erlauben ausgefallene Grundrisse



Ästhetik

Flächenbündige Front mit gleichmässigem Fugenbild

Technische Merkmale

Türgewicht Limit	max.
Türhöhe Limit	max.
Türbreite Limit	max.
Türgewicht	40 kg
Türdicke	19–25 mm
Türhöhe	2600 mm
Türbreite	900 mm

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Hawa Apert 40 F IS bestehend aus Laufschiene inkl. Bogen für Parkraum (Aluminium Wandstärke 2,8 mm) 2-teilig, Aufhängelaschen, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Befestigungstopf mit Aufhängeschraube, Distanzen für Türfugen, Endpuffer, Führungszapfen unten, Bodenführungsprofil

Optional:
(...) Mittelpuffer
(...) Ausrichtbeschlag

Schnittstellen

Türblatt

- oben, hinten Bohrung für Aufhängung
- Geschraubte Befestigung des Aufhängetopfs
- Türdicke 19–25 mm
- Führungsteil unten, hinten aufgeschraubt

Parkraum

- bis 7 Schiebetürelementen