

Beschlag für oben laufende Glastüren bis 60 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Deckenmontage. Ganzöffnend.

Produkt-Highlights



Ästhetik

Geringe Einbaumasse und schmale Glashalteprofile



Flexibilität

Auch für den Aussenbereich in Binnenlandklima geeignet

Technische Merkmale

max. Türgewicht	60 kg
Türdicke	8–10 mm
max. Türhöhe	2600 mm
max. Türbreite	1100 mm
max. Öffnungsbreite	10900 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Glas
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium roh; Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Abschlüsse und Markisen - Widerstand gegen Windlast - Prüfverfahren EN 1932 (03/2003)
– Klasse 5 Windwiderstand

Bedienkräfte - Prüfverfahren - Teil: Fenster EN 12046-1 (11/2003)
– Klasse 2 Bedienkraft

Abschlüsse aussen EN 13659 (06/2004) + A1 (10/2008)

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Aperto 60 GL bestehend aus Laufschiene inkl. Bogen für Parkraum (Aluminium Wandstärke 2,8 mm) 2-teilig , Aufhängelaschen, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Trag- und Glashalterprofil mit Abdeckblende, Aufhängeschlitten

Optional:

- (.....) Bodenführungsprofil
- (.....) Drehgriff
- (.....) Zylindermodule
- (.....) Glaskantenschutzprofil

Schnittstellen

Türblatt

- Glasbearbeitung für Glshalter

Parkraum

- Parkraum parallel zur Schiebeachse oder 90° zur Schiebeachse
- Parkraum unsichtbar hinter Drehtüre oder als Designelement sichtbar parkierte Schrankfronten
- Parkraum unsichtbar hinter Drehtüre ist eine zusätzliche Drehtürgarnitur zu bestellen