

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 60 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Deckenmontage. Ganzöffnend.

Produkt-Highlights



Ästhetik

Speziell entwickelt für leichte Trennwände bis 60 kg, dadurch Sichtteile in kleineren Abmessungen möglich



Produktivität

Mit drei bis vier Artikelnummern die ganze Anlage bestellen

Technische Merkmale

max. Türgewicht	60 kg
Türdicke	35–50 mm
max. Türhöhe	2600 mm
max. Türbreite	1500 mm
max. Öffnungsbreite	13600 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Holz
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Aperto 60 H bestehend aus Laufschiene inkl. Bogen für Parkraum (Aluminium Wandstärke 2.8 mm) 2-teilig , Aufhängelaschen, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Tragprofil mit Aufhängeschlitten

Optional:
 (...) Dichtungsprofil
 (...) Kantenschutzprofil
 (...) Führung unten
 (...) Bodenführungsprofil
 (...) Bolzenriegelschloss
 (...) Drehgriff

Schnittstellen

Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
 Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Schnittstellen

Türblatt

- Ausfräsung für Tragprofil (H × B) 25 × 20 mm
- Geschraubte Befestigung der Tragprofile
- Ausfräsung für Führungsteil unten (H × B) 25 × 20 mm (optional)

Parkraum

- Parkraum parallel zur Schiebeachse oder 90° zur Schiebeachse
- Parkraum unsichtbar hinter Drehtüre oder als Designelement sichtbar parkierte Schrankfronten
- Parkraum unsichtbar hinter Drehtüre ist eine zusätzliche Drehtürgarnitur zu bestellen