Beschlag für oben laufende Falt-Schiebewände aus Glas bis 80 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Deckenmontage.

Produkt-Highlights

Ästhetik – Gerades und abgerundetes Glashalteprofil für verschiedene Designansprüche

Flexibilität – Dank identisch designten Profilen kombinierbar mit HAWA Variotec

Technische Merkmale

max. Türgewicht	80 kg
Türdicke	10–12.7 mm
max. Türhöhe	2600 mm
max. Türbreite	900 mm
max. Öffnungsbreite	6000 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Glas

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Deckenmontage eingelassen	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 1998
– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859 / 2004
– Überlastprüfung
– Funktionsprüfung

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Produktausführung

Hawa Centerfold 80 GV bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 3.0 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen, Aufhängeschlitten, Trag- und Glashalteprofil, Drehlager oben, Scharniere, Endanschlag, Falt-und Drehtürschnäpper, Bolzenriegelschloss, Bodenhülse

Optional:
(….) Führungsschiene
(….) Kurbelstange

Schnittstellen

Türblatt
– Glasbearbeitung für Glashalter
– Formschlüssige Glasbefestigung an Trag- und Glashalteprofil

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com