

**Beschlag zum Drehen und seitlich Einschieben von Holztüren bis 25 kg. Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild. Pull-Version mit Griff und integriertem Dämpfeinzug.**

**Produkt-Highlights**


**Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad mit intuitiver Justierung



**Komfort** Ergonomische Bewegungsunterstützung für gleichmässigen, leichtgängigen Bewegungsablauf



**Ästhetik** Erlaubt Konstruktionen mit und ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar

**Technische Merkmale**

Türgewicht	6–25 kg
Türdicke	18–26 mm
Türhöhe	1200–2200 mm
Türbreite	440–750 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Material Türe	Holz

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

**Durchgeführte Tests**

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollläden nach EN 15706 / 2009

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Scharnieren und deren Komponenten - Scharniere mit vertikaler Drehachse nach EN 15570 / 2008

**Garantie**

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleisssteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung**

Hawa Concepta III 25 Pull bestehend aus Lauf- und Führungsschiene (Aluminium), einer Einschiebeeinheit mit Einzugsdämpfung, waagrechtes Holmprofil, Topfscharniere mit Dämpfung

Optional:  
 (...) Korpusverbindungsprofile (Connector 55 und 110 mm)  
 (...) Führung für zwei einliegende Türen  
 (...) Ausrichtbeschlag  
 (...) Haltewinkel für Abschaltautomatik

**Hawa Sliding Solutions AG**

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz  
 Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

**Schnittstellen**

**Türblatt**

- Bohrungen 35 mm für Topfscharniere
- Bohrungen für Beschlagteile

**Korpuseite und Aussenseite**

- Bohrungen für Beschlagteile

**Korpuskonstruktionen**

- Türe einliegend
- Türe auf Boden und Oberboden aufschlagend
- Türe mit Möbelsockel
- Türe ohne Möbelboden
- Aufsatzschrank
- Raumhohe Türen