Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights

Flexibilität	Deckenmontage mit integrierter Clip-Verblendung in Aluminium oder Holz
Produktivität	Mehrbahnige Lauf- und Führungsschienen reduzieren den Montageaufwand

Technische Merkmale

max. Türgewicht	100 kg
Türdicke	30 (5.9–10) mm
max. Türhöhe	2750 mm
max. Türbreite	1200 mm
max. Öffnungsbreite	6000 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Ja
Material Türe	Alu Glas Holz Mix
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 1998
– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859
– Überlastungsprüfung
– Funktionsprüfung

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Produktausführung

Hawa Divido 100 GR bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Clip- Blende, Laufwerk mit Kugellagerrollen und Laufwerkhalter, Glasrahmenprofil Aluminium, Stopper mit Rückhaltefeder, Bodenführung.

Optional:
(....) Mehrbahnige Laufschiene
(....) Zwischenblende
(....) Rahmensprossen
(....) Rahmenprofil mit Griff vertikal
(….) Clip-Teil für Holz- und Aluminiumblende
(….) Abdeckkappe zu Montageöffnung
(….) Dämpfeinzug Hawa Porta 100
(….) Wandausgleichprofil

Schnittstellen

Türblatt
– Geschraubte Befestigung des Laufwerkhalters
- Profile rechtwinklig geschnitten und verschraubt
- Füllung Bauseits

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com