



## Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage.

**Produkt-Highlights**  **Flexibilität** Deckenintegrierte oder aufgesetzte Montage mit dem gleichen System

 **Ästhetik** Formschönen Aluminium-Rahmen-Lösung mit minimaler Einbauhöhe

<b>Technische Merkmale</b>	max. Türgewicht	100 kg
	Türdicke	30 (5.9–10) mm
	max. Türhöhe	2750 mm
	max. Türbreite	1200 mm
	max. Öffnungsbreite	6000 mm
	Höhenverstellbarkeit	+1 / -3 mm
	Dämpfung	Ja
	Material Türe	Alu Glas Holz Mix
	Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert

<b>Systemausführungen</b>	Wandmontage	Ja
	Deckenmontage	Ja
	Deckenmontage eingelassen	Ja

<b>Anwendungsgebiet</b>	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
	Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 1998 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859  
 – Überlastprüfung  
 – Funktionsprüfung

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

### **Produktausführung**

Hawa Divido 100 GRM bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Laufwerk mit Kugellagerrollen, Laufwerk-Träger Kunststoff mit Gehäuse Stahl. Glasrahmenprofil Aluminium, Stopper mit Rückhaltefeder, Bodenführung.

Optional:

- (...) Mehrbahnige Laufschiene
- (...) Zwischenblende
- (...) Clip-Blende beidseitig
- (...) Rahmensprossen
- (...) Rahmenprofil mit Griff vertikal
- (...) Abdeckkappe zu Montageöffnung
- (...) Dämpfeinzug Hawa Porta 100
- (...) Wandausgleichprofil

### **Schnittstellen**

#### **Türblatt**

- Ausfräsung für Tragflansch mit Schablone
- Geschraubte Befestigung des Laufwerkhalters
- Profile rechtwinklig geschnitten und verschraubt