


Beschlag für 2 synchron öffnende laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights  **Flexibilität** Bei Standardanwendungen mit Option Synchro erweiterbar

 **Produktivität** Einfache Montage des Zubehörs

Technische Merkmale	max. Türgewicht	100 kg
	Türdicke	28–30 mm
	max. Türhöhe	2400 mm
	max. Türbreite	1200 mm
	max. Öffnungsbreite	2300 mm
	Höhenverstellbarkeit	+1 / -3 mm
	Dämpfung	Nein
	Material Türe	Holz
	Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert
Systemausführungen	Wandmontage	Ja
	Deckenmontage	Ja
	Obenlaufend	Ja
Anwendungsgebiet	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
	Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 1998 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859
 – Überlastprüfung
 – Funktionsprüfung

Garantie Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Divido 100 H Synchro bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Clip-Blende, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Tragflansch, Kevlarseil mit Umlenkrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Bodenführung.

Optional:

- (...) Clip-Teil für Holz- und Aluminiumblende
- (...) Dämpfeinzug Hawa Porta 100
- (...) Abdeckkappe zu Montageöffnung
- (...) Bodenführungs-Set für Wandmontage mit Rolle
- (...) Wandausgleichprofil

Schnittstellen

Türblatt

- Geschraubte Befestigung des Tragflansch
- Führungsnut (H × B) 16 × 12 mm