

**Beschlag zum Drehen, Falten und seitlich Einschieben von Holztüren bis 25 kg. Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild. Push-to-open Funktion für grifflose Schrank-Konstruktionen.**

**Produkt-Highlights**

-  **Flexibilität** Variable Türdimensionen, auch für raumhohe, begehbare Schränke – kombinierbar mit Hawa Concepta III für dreitürige Lösungen ohne Mittelwand
-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad und intuitive Justierung
-  **Ästhetik** Schrank-Konstruktion ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar

**Technische Merkmale**

Türgewicht	10–25 kg
Türdicke	18–26 mm
Türhöhe	1900–2700 mm
Türbreite	440–750 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Material Türe	Holz
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert / Aluminium schwarz eloxiert

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja

**Durchgeführte Tests**

- Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollläden nach DIN EN 15706 / 2009
- Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Scharnieren und deren Komponenten – Scharniere mit vertikaler Drehachse nach DIN EN 15570 / 2008

**Garantie**

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung**

Hawa Folding Concepta III 25 Push bestehend aus Lauf- und Führungsprofilen (Aluminium), einer Einschiebeeinheit mit Türauswurf, Korpusverbindungsprofile (Connector 110 mm), Holmprofil, Topfscharniere, Mitteltopfscharniere gefedert, Einschiebesicherung, Falttürdämpfer, Push-to-open für Falttüre.

- Optional:
- (...) Bodenprofil-Set
  - (...) Verstärkungsprofil
  - (...) Zentrierteil magnetisch
  - (...) Ausrichtbeschlag

**Hawa Sliding Solutions AG**

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz  
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

**Schnittstellen**

**Türblatt**

- Bohrungen 35 mm für Topfscharniere
- Bohrungen 35 mm für Mitteltopfscharniere
- Bohrungen für Beschlagteile

**Korpuseite und Aussenseite**

- Bohrungen für Beschlagteile

**Korpuskonstruktionen**

- Türe auf Boden und Oberboden aufschlagend
- Raumhohe Türen
- Türe mit Möbelsockel
- Türe ohne Möbelboden