Hawa Sliding Solutions

Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2+2

Beschlag für 4 symmetrisch öffnende Holz- oder Metallläden bis 40 kg. Mit aufgeschraubter Laufschiene. Decken- oder Fenstersturzmontage. Optional mit Winkelprofil für Wandmontage.

Produkt-Highlights

Ästhetik	Attraktive Designlösung für eine spannende und moderne Fassadengestaltung
Sicherheit	Die Läden halten geöffnet wie geschlossen selbst stürmischen Winden stand

Technische Merkmale

max. Gewicht pro Laden	40 kg
Ladendicke	28–40 mm
max. Ladenhöhe	3200 mm
max. Ladenbreite	550–1000 mm (max. Ladenfläche 3.2 m²)
max. Angriffsfläche pro Laden	3.2 m²
max. Anlagenbreite	6000 mm
max. Fläche Beschattung	12.8 m²
Höhenverstellbarkeit	+/- 2 mm

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja
Binnenland über 20 km Küstenabstand	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und nach EN 13659 DIN EN 1670
– Widerstand gegen Windlast; Klasse 6 nach EN 13659
– Bedienkraft: Klasse 1 nach EN 13659

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN EN 1670
– Korrosionsbeständig
Klasse 4 (sehr hohe Beständigkeit, Aussenbereich mit sehr harte Bedingungen)

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Verwendungsort
Aussenbereich mit ländlichen Binnenlandklima, ohne speziell hohe Belastung durch Umweltverschmutzung und min. 20 km vom Meer entfernt.

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Produktausführung

HHawa Frontslide 60 A Symmetric 2+2 bestehend aus Laufschiene oben (Aluminium Wandstärke 3.0 mm), Laufwerk mit Kunststoffrollen und Aufhängebügel,Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung. Umlenkrollen, Mitnehmer, Zahnriemenschloss, Zahnriemen, Führungsschiene und Führungsteil unten.

Optional:
(….) Clip-Blende
(….) Winkeltragprofil für Besfestigung an der Wand
(….) Befestiung unten an Wand oder Boden
(.....) Schiebeladen - Arretierung
(….) Schiebeladen - Verschluss
(….) Schiebeladen - Feststeller

Schnittstellen

Türblatt
– von oben geschraubt oder genietet
– Türdicke 28– 45 mm
– Führungsteil unten aufgeschraubt

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com