

**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe. Wandtaschenlösung.**

<b>Produkt-Highlights</b>	 <b>Komfort</b>	Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeinzug ab Türbreiten von 800 mm
	 <b>Produktivität</b>	Türe nach Bauvollendung in Tasche montierbar
	 <b>Sicherheit</b>	Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

<b>Technische Merkmale</b>	max. Türgewicht	100 kg
	Türdicke	8–12.7 mm
	max. Türhöhe	4000 mm
	max. Türbreite	1500 mm
	max. Öffnungsbreite	1470 mm
	Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
	Dämpfung	Ja
	Garantierte Öffnungskraft mit Dämpfung*	max. 22 N (Barrierefrei)
	Material Türe	Glas
	Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik
<b>Systemausführungen</b>	Deckenmontage	Ja
	Deckenmontage eingelassen	Ja
	Obenlaufend	Ja
<b>Anwendungsgebiet</b>	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
	Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

\*siehe Garantie

## **Garantie**

Leistungsgarantie für alle offiziellen Hawa Junior 100 Ausführungen mit Magnet-Dämpfeinzugssystem: Garantierte Öffnungskraft der Schiebetüre von max. 22 N für 15 Jahre in privater und 7 Jahre in gewerblicher Nutzung

Die Leistungsgarantie hat weltweite Gültigkeit mit Ausnahme von Vertragspartnern mit Sitz/Wohnsitz in den USA und einer Verwendung der Produkte beim Endabnehmer mit Sitz/Wohnsitz in den USA.

Zusätzliche Funktionsgarantie auf sämtliche Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen: 2 Jahre

## **Produktausführung**

Hawa Junior 100 GP Pocket bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper, Federpuffer oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove 100, Glasaufhängung mit Punktbefestigung, spielfreie Bodenführung

Optional:

(...) Set für montier- und demontierbare Laufschiene, Aluminium

## **Schnittstellen**

### **Türblatt**

- Glasbearbeitung für Glashalter
- Formschlüssige Glasbefestigung mit Punktbefestigung

### **Montageset**

- Das Aufnahmeprofil wird während dem Erstellen der Taschenkonstruktion montiert

### **Taschenkonstruktion**

- Die Taschenkonstruktion muss bauseitig gelöst werden