

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Wandtaschenlösung.

Produkt-Highlights



Komfort

Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeinzug ab Türbreiten von 800 mm



Produktivität

Einfache Höhenjustierung über beide Aufhängungen und bequeme Tiefenjustierung in der Wandtasche an fertig montierter Tür



Sicherheit

Einzigartige Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

Technische Merkmale

max. Türgewicht	100 kg
Türdicke	35–80 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	1500 mm
max. Öffnungsbreite	1470 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 4 mm
Dämpfung	Ja
Garantierte Öffnungskraft mit Dämpfung*	max. 22 N (Barrierefrei)
Material Türe	Holz
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2020 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

*siehe Garantie

Garantie

Leistungsgarantie für alle offiziellen Hawa Junior 100 Ausführungen mit Magnet-Dämpfeinzugssystem: Garantierte Öffnungskraft der Schiebetüre von max. 22 N für 15 Jahre in privater und 7 Jahre in gewerblicher Nutzung

Die Leistungsgarantie hat weltweite Gültigkeit mit Ausnahme von Vertragspartnern mit Sitz/Wohnsitz in den USA und einer Verwendung der Produkte beim Endabnehmer mit Sitz/Wohnsitz in den USA.

Zusätzliche Funktionsgarantie auf sämtliche Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen:
2 Jahre

Produktausführung

Hawa Junior 100 Z Pocket bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen (200'000 Zyklen getestet), SoftStop, Federpuffer oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove (2-seitig gedämpft 800 mm minimale Türbreite, max. 22 N Öffnungskraft), Zweiwegaufhängung, spielfreie Bodenführung

Optional:

- (...) Clip-Blende zu Aufnahmeprofil
- (...) Führungsschiene, zum Einnuten, Kunststoff
- (...) Set für montier- und demontierbare Laufschiene
- (...) Clip-Blende zu Aufnahmeprofil, für Sturzverblendung, Aluminium

Schnittstellen

Türblatt

- Geschraubte Befestigung der Zweiwegaufhängung
- Führungsnut (H × B) 20 × 10 mm (20 × 12 mm bei Führungsschiene Kunststoff)

Taschenkonstruktion

- Die Taschenkonstruktion muss bauseitig gelöst werden

Montageset

- Das Aufnahmeprofil wird während dem Erstellen der Taschenkonstruktion montiert