Beschlag für oben laufende Holztüren bis 160 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe.

Produkt-Highlights

Ästhetik Geringe Einbauhöhe – nur minimale Fuge zwischen Türe und Laufschiene

Produktivität Stirnseitige Arretierung der Aufhängung möglich

Technische Merkmale

max. Türgewicht	160 kg
Türdicke	35–80 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	3000 mm
max. Öffnungsbreite	2950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Holz
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Deckenmontage eingelassen	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706 / 2009

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Produktausführung

Hawa Junior 160 B bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 4.5 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Tragprofil mit Aufhängeschlitten, spielfreie Bodenführung

Optional:
(….) Führungsschiene, zum Einnuten, Kunststoff
(….) Durchgehendes Tragprofil
(….) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

Schnittstellen

Türblatt
– Ausfräsung für Tragprofil (H × B) 34 × 26 mm
– Geschraubte Befestigung der Tragprofile
– Führungsnut (H × B) 25 × 14 mm (28 × 17 mm bei Führungsschiene Kunststoff)

Tragprofil
– Für die bessere Verteilung des Türgewichtes empfehlen wir für schwere Schiebetüren ein durchgehendes Tragprofil

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com