

**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 160 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**



**Ästhetik**

Neutrales, gradliniges Design



**Sicherheit**

Hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung

**Technische Merkmale**

max. Türgewicht	160 kg
Türdicke	8–16 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	3000 mm
max. Öffnungsbreite	2950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Glas

**Systemausführungen**

Deckenmontage	Ja
Deckenmontage eingelassen	Ja
Obenlaufend	Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

**Durchgeführte Tests**

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706 / 2009

**Garantie**

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung**

Hawa Junior 160 G bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 4.0 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Tragprofil mit Aufhängeschlitten, spielfreie Bodenführung, Trag- und Glashalterprofile

Optional:

- (...) Führungsschiene
- (...) Schienenset für Festverglasung
- (...) Bolzenriegelschloss
- (...) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

**Schnittstellen**

**Türblatt**

- Glasbearbeitung für Glshalter
- Formschlüssige Glasbefestigung an Trag- und Glshalteprofil