

Beschlag für oben laufende Glastüren bis 160 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe.

Produkt-Highlights



Ästhetik

Abdeckkappen in verschiedenen Designausführungen



Produktivität

Einfache Höhenjustierung über beide Aufhängungen an fertig montierter Türe

Technische Merkmale

max. Türgewicht	160 kg
Türdicke	8–12.7 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	3000 mm
max. Öffnungsbreite	2950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 4 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Glas

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Deckenmontage eingelassen	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706 / 2009

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Junior 160 GP bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 4.0 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Glasaufhängung mit Punktbefestigung, spielfreie Bodenführung

Optional:

- (...) Führungsschienen
- (...) Bodentürstopper, mit Zentrierteil
- (...) Verbindungsstücke zu Profilen

Schnittstellen

Türblatt

- Glasbearbeitung für Glashalter
- Formschlüssige Glasbefestigung mit Punktbefestigung