

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 40 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights



Produktivität Montage der Türe von der Frontseite wie auch zum seitlichen Einfahren möglich



Produktivität Höhenjustierung an beiden Aufhängungen bei fertig montierter Türe

Technische Merkmale

| | |
|----------------------|----------|
| max. Türgewicht | 40 kg |
| Türdicke | 35–80 mm |
| max. Türhöhe | 4000 mm |
| max. Türbreite | 3000 mm |
| max. Öffnungsbreite | 2950 mm |
| Höhenverstellbarkeit | +/- 3 mm |
| Dämpfung | Ja |
| Material Türe | Holz |

Systemausführungen

| | |
|---------------|----|
| Wandmontage | Ja |
| Deckenmontage | Ja |
| Obenlaufend | Ja |

Anwendungsgebiet

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| Beanspruchung leicht / privat zugänglich | Ja |
| Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich | Ja |
| Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich | Ja |

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706 / 2009

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Junior 40 Z bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.0 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove 40, Zweiwegaufhängung, spielfreie Bodenführung

Optional:

(...) Führungsschiene, zum Einnuten, Kunststoff

(...) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

(...) Wandbodenführung Hawa Confort 120

Schnittstellen

Türblatt

– Geschraubte Befestigung der Zweiwegaufhängung

– Führungsnut (H × B) 20 × 10 mm (20 × 12 mm bei Führungsschiene Kunststoff)