

Beschlag für oben laufende Glastüren bis 80 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Wandtaschenlösung.

Produkt-Highlights



Produktivität Einfache Klemmmontage der Glastüre an Aufhängung ohne Glasausschnitt



Ästhetik Integrierter Federpuffer stösst komplett in der Wandtasche versenkte Schiebetüren sanft auf

Technische Merkmale

max. Türgewicht	80 kg
Türdicke	8–12.7 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	1200 mm
max. Öffnungsbreite	1470 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Ja
Material Türe	Glas

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollläden nach EN 15706 / 2009

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Junior 80 GS Pocket bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Federpuffer oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove 80, Klemmschuh mit Aufhängeschraube, spielfreie Bodenführung

Optional:

(...) Set für montier- und demontierbare Laufschiene

Schnittstellen

Türblatt

- Ausfräsung keine
- Glasbefestigung geklemmt

Taschenkonstruktion

- Die Taschenkonstruktion muss bauseitig gelöst werden

Montageset

- Das Aufnahmeprofil wird während dem Erstellen der Taschenkonstruktion montiert