

Beschlag für 3 teleskopisch öffnende Holztüren bis 80 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Deckenmontage.

Produkt-Highlights



Flexibilität

Türöffnungen bis 3200 mm möglich



Flexibilität

Teleskopisches wie auch symmetrisches Öffnen kombinierbar

Technische Merkmale

max. Türgewicht	80 kg
Türdicke	32–47 mm
max. Türhöhe	4000 mm
Türbreite	500–1200 mm
max. Öffnungsbreite	6750 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 2 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Holz

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706 / 2009

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Junior 80 Z Telescopic 3 bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Zahnriemen mit Umlenkrollen, Zweiwegaufhängung, spielfreie Bodenführung

Optional:

(...) Führungsschiene, zum Einnuten in der Türe, Kunststoff

(...) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

Schnittstellen

Türblatt

- Geschraubte Befestigung der Zweiwegaufhängung

- Führungsnut (H x B) 25 x 10 mm (20 x 12 mm bei Führungsschiene Kunststoff)