



Beschlag für oben laufende Holz- oder Glastüren bis 70 kg, mit punktueller Führung. Deckenmontage.

Produkt-Highlights	 Ästhetik	Punktuell geführtes System für grosse Öffnungen ohne durchgängige Führungsschiene
	 Flexibilität	Hohe Flexibilität in der Raumgestaltung durch Kombinationsmöglichkeiten von Holz- und Glasschiebetüren
Technische Merkmale	max. Türgewicht	70 kg
	Türdicke	Holz: 30–40 mm Mögliche Gläser: ESG: Einscheibensicherheitsglas 8/10 mm VSG: Verbundsicherheitsglas 8.7–10.7 mm
	max. Türhöhe	2600 mm
	max. Türbreite	3000 mm
	max. Öffnungsbreite	2950 mm
	Höhenverstellbarkeit	+/- 3
	Dämpfung	Nein
	Material Türe	Holz;Glas;Holz Glas Mix
	Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium roh;Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik
	Systemausführungen	Deckenmontage
Deckenmontage eingelassen		Ja
Obenlaufend		Ja
Anwendungsgebiet	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja

Garantie Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung Hawa Ordена 70 P bestehend aus, Laufschiene, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Tragprofil für Holz oder Punktbefestigung für Glas, Schienenpuffer mit Rückhaltefeder, Bodenführung

Optional:
 (...) Doppelaufschiene
 (...) Doppelführungsschiene
 (...) Abdeckkappen
 (...) Wandanschluss Profil
 (...) Glaskantenschutz

Schnittstellen

Türblatt Holz

- Ausfräsung für Gehäuse (H × B) 25 × 20 mm
- Geschraubte Befestigung des Gehäuses
- Ausfräsung unten für Führungsnut (H × B) 20 × 10 mm

Türblatt Glas

- Glasbearbeitung für Glashalter oben und unten