



**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**  **Flexibilität** Wand- und Deckenmontage mit Aluminium- oder Holzblende

 **Ästhetik** Komplette Technik hinter schlichten Blenden verborgen

<b>Technische Merkmale</b>	max. Türgewicht	100 kg
	Türdicke	8–12.7 mm
	max. Türhöhe	2700 mm
	max. Türbreite	1600 mm
	max. Öffnungsbreite	1550 mm
	Höhenverstellbarkeit	+/- 4 mm
	Dämpfung	Ja
	Material Türe	Glas
<b>Systemausführungen</b>	Wandmontage	Ja
	Deckenmontage	Ja
	Obenlaufend	Ja
<b>Anwendungsgebiet</b>	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
	Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach DIN-EN 1527 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859  
– Anschlagsicherheit  
– Herausfallsicherheit

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung**

Hawa Porta 100 G bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Clip Blende, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Klemmschuh mit Aufhängeschraube, spielfreie Bodenführung

Optional:

- (...) Dämpfeinzug Hawa Porta 100
- (...) Wandausgleichsprofil
- (...) Bodenführungs-Set für Wandmontage mit Rolle
- (...) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

**Schnittstellen**

**Türblatt**

- Ausfräsung keine
- Glasbefestigung geklemmt