

Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage.

Produkt-Highlights



Flexibilität

Montage an der Wand, deckenintegriert oder deckenaufgesetzt möglich



Ästhetik

Technik nahezu unsichtbar, da sie im deckenintegrierten Laufprofil enthalten ist



Ästhetik

Als Designvariante «Black Edition» für besondere attraktive Optik auch in Schwarz erhältlich

Technische Merkmale

max. Türgewicht	100 kg
Türdicke	8–12.7 mm
max. Türhöhe	2700 mm
max. Türbreite	1600 mm
max. Öffnungsbreite	1550 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Ja
Material Türe	Glas

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Deckenmontage eingelassen	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach DIN-EN 1527
– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859
– Anschlagsicherheit
– Herausfallsicherheit

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Porta 100 GWF bestehend aus Laufschiene mit Festglasprofil (Aluminium), Blende, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Klemmschuh mit Aufhängeschraube, spielfreie Bodenführung

Optional:

(...) Dämpfeinzug Hawa Porta 100

(...) Wandausgleichprofil

(...) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

Schnittstellen

Türblatt

– Ausräsung keine

– Glasbefestigung geklemmt