




## Beschlag für 2 synchron öffnende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Deckenmontage.

<b>Produkt-Highlights</b>	 <b>Flexibilität</b>	Bei Standardanwendungen mit Option Synchro erweiterbar
	 <b>Komfort</b>	Zwei simultan schiebende Türen ermöglichen grosse, barrierefreie Öffnungen
	 <b>Ästhetik</b>	Als Designvariante «Black Edition» für besondere attraktive Optik auch in Schwarz erhältlich

<b>Technische Merkmale</b>	max. Türgewicht	100 kg
	Türdicke	8–12.7 mm
	max. Türhöhe	2700 mm
	max. Türbreite	1200 mm
	max. Öffnungsbreite	2300 mm
	Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
	Dämpfung	Nein
	Material Türe	Glas

<b>Systemausführungen</b>	Deckenmontage	Ja
	Deckenmontage eingelassen	Ja
	Obenlaufend	Ja

<b>Anwendungsgebiet</b>	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
	Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

<b>Durchgeführte Tests</b>	Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach DIN-EN 1527 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)
	Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859 – Anschlagsicherheit – Herausfallsicherheit

<b>Garantie</b>	Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.
-----------------	---

**Produktausführung**

Hawa Porta 100 GWF Synchro bestehend aus Laufschiene mit Festglasprofil (Aluminium), Blende, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Kevlarseil mit Umlenkrollen, Klemmschuh mit Aufhängeschraube, spielfreie Bodenführung

Optional:

(...) Festverglasungsprofil und Befestigungs-Set

(...) Endkappen-Set

(...) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

**Schnittstellen**

**Türblatt**

- Ausfräsung keine
- Glasbefestigung geklemmt