




Beschlag für 2 synchron öffnende laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wandmontage.

Produkt-Highlights	 Flexibilität	Bei Standardanwendungen mit Option Synchro erweiterbar
	 Komfort	Zwei Türen öffnen sich simultan und ermöglichen grosse barrierefreie Öffnungen
	 Ästhetik	Als Designvariante «Black Edition» für besondere attraktive Optik auch in Schwarz erhältlich

Technische Merkmale	max. Türgewicht	100 kg
	Türdicke	30–45 mm
	max. Türhöhe	2700 mm
	max. Türbreite	1200 mm
	max. Öffnungsbreite	2300 mm
	Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
	Dämpfung	Nein
	Material Türe	Holz
Systemausführungen	Wandmontage	Ja
	Obenlaufend	Ja
Anwendungsgebiet	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
	Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527
– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859
– Anschlagsicherheit
– Herausfallsicherheit

Garantie Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Porta 100 HC Synchro bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Clip Blende, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Kevlarseil mit Umlenkrollen, Tragflansch, Bodenführung mit Rolle

Optional:

(...) Laufschiene mit Distanzerweiterung +9 mm/+20 mm

(...) Bodenführungs-Set für Wandmontage mit Rolle

Schnittstellen

Türblatt

- Geschraubte Befestigung des Tragflansch

- Führungsnut (H × B) 16 × 12 mm