




## Beschlag für 2 synchron öffnende laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder Deckenmontage.

<b>Produkt-Highlights</b>	 <b>Flexibilität</b>	Bei Standardanwendungen mit Option Synchro erweiterbar
	 <b>Komfort</b>	Zwei Türen öffnen sich simultan und ermöglichen grosse Öffnungen
	 <b>Ästhetik</b>	Als Designvariante «Black Edition» für besondere attraktive Optik auch in Schwarz erhältlich

<b>Technische Merkmale</b>	max. Türgewicht	100 kg
	Türdicke	30–80 mm
	max. Türhöhe	2700 mm
	max. Türbreite	1200 mm
	max. Öffnungsbreite	2300 mm
	Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
	Dämpfung	Nein
	Material Türe	Holz

<b>Systemausführungen</b>	Deckenmontage	Ja
	Obenlaufend	Ja

<b>Anwendungsgebiet</b>	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
	Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach DIN-EN 1527 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859  
 – Anschlagsicherheit  
 – Herausfallsicherheit

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung**

Hawa Porta 100 H Synchro bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Clip Blende, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Kevlarseil mit Umlenkrollen, Tragflansch, Bodenführung mit Rolle

Optional:

(...) Montage-Set Hawa Porta 60/100

(...) Clip-Teil für Holz- und Aluminiumblende

**Schnittstellen**

**Türblatt**

- Geschraubte Befestigung des Tragflansch
- Führungsnut (H × B) 16 × 12 mm