

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 40 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Wandmontage.

Produkt-Highlights



Flexibilität

Schlankes Sortiment, Gleichteile für Holz- und Glaslösungen



Produktivität

Keine Türbearbeitung, stufenlose Justierung für minimale Produktionszeiten

Technische Merkmale

max. Türgewicht	40 kg
Türdicke	18–30 mm
max. Türhöhe	2200 mm
max. Türbreite	1000 mm
max. Öffnungsbreite	950 mm
Höhenverstellbarkeit	+2/-1 mm
Dämpfung	Ja
Material Türe	Holz
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

Systemausführungen

Wandmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527
– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859
– Anschlagsicherheit
– Herausfallsicherheit

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Porta 40 H bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Clip-Blende, Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Tragflansch, Bodenführung

Optional:

(...) Distanzschiene

(...) Dämpfeinzug Hawa Porta 40

Schnittstellen

Türblatt

– Geschraubte Befestigung des Tragflansch