Beschlag für oben laufende Holztüren bis 45 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights

Flexibilität	Wand- und Deckenmontage auf gleichem System
Produktivität	Einfache Bearbeitungen für minimale Produktions- und Montagezeiten

Technische Merkmale

max. Türgewicht	45 kg
Türdicke	30–45 mm
max. Türhöhe	2200 mm
max. Türbreite	1000 mm
max. Öffnungsbreite	950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Holz
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert

Systemausführungen

Wandmontage	Ja
Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527
– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859
– Anschlagsicherheit
– Herausfallsicherheit

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Produktausführung

Hawa Porta 45 H bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Tragflansch, Bodenführung

Optional:
(….) Winkelset zu Wandmontage
(….) Bodenführungs-Set für Wandmontage mit Rolle

Schnittstellen

Türblatt
– Geschraubte Befestigung des Tragflansch

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com