

Beschlag für 2 synchron öffnende laufende Holztüren bis 60 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wandmontage.

Produkt-Highlights	Flexibilität	Bei Standardanwendungen n	nit Option Synchro erweiterbar
	Produktivität	Einfache Montage des Zubehörs aufbauend auf Basiselementen	
	Ästhetik	Als Designvariante «Black Ed in Schwarz erhältlich	ition» für besondere attraktive Optik auch
Technische Merkmale	max. Türgewicht		60 kg
	Türdicke		30–45 mm
	max. Türhöhe		2700 mm
	max. Türbreite		1200 mm
	max. Öffnungsbreite		2300 mm
	Höhenverstellbarkeit		+/- 3 mm
	Dämpfung		Nein
	Material Türe		Holz
Systemausführungen	Wandmontage		Ja
	Obenlaufend		Ja
Anwendungsgebiet	Beanspruchung leich	t / privat zugänglich	Ja
2		el / halb öffentlich zugänglich	Ja
	, 3	5 5	

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Ja

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859

- Anschlagsicherheit

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich

- Herausfallsicherheit

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.



Hav	va	Porta	60 HC Synchr
-----	----	-------	--------------

Produktausführung

Hawa Porta 60 HC Synchro bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Clip-Blende, Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Kevlarseil mit Umlenkrollen, Tragflansch, Bodenführung mit Rolle

Optional:

- (....) Laufschine mit Distanzerweiterung +9 mm/+20 mm
- (....) Clip-Teil für Holz- und Aluminiumblende
- (....) Bodenführungs-Set für Wandmontage mit Rolle

Schnittstellen

Türblatt

- Geschraubte Befestigung des Tragflansch
- Führungsnut (H × B) 16 × 12 mm