

Beschlag für 2 synchron öffnende laufende Holztüren bis 60 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights	 Flexibilität	Bei Standardanwendungen mit Option Synchro erweiterbar
	 Produktivität	Einfache Montage des Zubehörs aufbauend auf Basiselementen
	 Ästhetik	Als Designvariante «Black Edition» für besondere attraktive Optik auch in Schwarz erhältlich

Technische Merkmale	max. Türgewicht	60 kg
	Türdicke	30–80 mm
	max. Türhöhe	2700 mm
	max. Türbreite	1200 mm
	max. Öffnungsbreite	2300 mm
	Höhenverstellbarkeit	+1/-3 mm
	Dämpfung	Nein
	Material Türe	Holz
	Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium / Aluminium eloxiert / Aluminium schwarz eloxiert
	Systemausführungen	Deckenmontage
Obenlaufend		Ja
Anwendungsgebiet	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
	Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests	Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)
	Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859 – Anschlagsicherheit – Herausfallsicherheit

Garantie	Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.
-----------------	---

Produktausführung

Hawa Porta 60 H Synchro bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Kevlarseil mit Umlenkrollen, Tragflansch, Bodenführung mit Rolle

Optional:

- (...) Einwegabdeckung
- (...) Montage-Set Hawa Porta 60/100
- (...) Clip-Blende zu Laufschiene
- (...) Clip-Teil für Holz- und Aluminiumblende

Schnittstellen

Türblatt

- Geschraubte Befestigung des Tragflansch
- Führungsnut (H × B) 16 × 12 mm