Beschlag für oben laufende Holztüren bis 150 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Deckenmontage.

Produkt-Highlights

Ästhetik	Kaum sichtbare Technik durch in der Türe integrierte Beschlagteile
Komfort	Geräuscharmer Lauf dank Laufwerk mit kunststoffummantelten Präzisions-Kugellagern

Technische Merkmale

max. Türgewicht	150 kg
Türdicke	35–80 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	3000 mm
max. Öffnungsbreite	2950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 5 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Holz
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Deckenmontage eingelassen	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Slilenta 150 B bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Laufwerk mit 4 Kugellagerrollen,Tragprofil mit Aufhängeschlitten,Schienenpuffer, spielfreie Bodenführung

Optional:
(….) Führungsschiene, zum Einnuten, unten, Kunststoff
(….) Bodentürstopper, mit Zentrierteil
(….) Tragprofil Leichtmetall (für bessere Türgewichtsverteilung)
(….) Führungsschiene im Boden eingelassen

Schnittstellen

Türblatt
– Ausfräsung für Tragprofil (H × B) 34 × 26 mm
– Geschraubte Befestigung der Tragprofile
– Führungsnut (H × B) 25 × 14 mm (28 × 17 mm bei Führungsschiene Kunststoff)

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com