

Beschlag für oben laufende Glastüren bis 250 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights



Komfort

Hochwertige Stahl-Kugellagerrollen für ruhigen, leichten Lauf selbst bei grossem Gewicht



Sicherheit

Hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung

Technische Merkmale

max. Türgewicht	250 kg
Türdicke	8–16 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	3000 mm
max. Öffnungsbreite	2950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 6 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Glas; Alu Glas Holz Mix
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

Systemausführungen

Wandmontage	Ja
Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Super 250 G bestehend aus Laufschiene (Edelstahl, Wandstärke 5.0 mm), Laufwerk 3 rollig mit Kugellagerrollen, Schienenpuffer, Aufhängeschlitten, spielfreie Bodenführung, Trag- und Glashalteprofile.

Optional:

- (...) Glaskantenschutz
- (...) Glashalteprofil unten
- (...) Bodenführungsprofil
- (...) Bodenstopper
- (...) Bolzenriegelschloss

Schnittstellen

Türblatt

- Glasbearbeitung für Glashalter
- Formschlüssige Glasbefestigung an Trag- und Glashalteprofil

Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com