

Beschlag für oben laufende Glastüren bis 250 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights



Komfort

Hochwertige Stahl-Kugellagerrollen für ruhigen, leichten Lauf selbst bei grossem Gewicht



Sicherheit

Hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung

Technische Merkmale

max. Türgewicht	250 kg
Türdicke	35–80 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	3000 mm
max. Öffnungsbreite	2950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 6 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Alu Glas Holz Mix; Metall
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Edelstahl

Systemausführungen

Wandmontage	Ja
Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Super 250 M bestehend aus Laufschiene (Edelstahl Wandstärke 5.0 mm), Laufwerk 2-rollig mit Kugellagerrollen, Schienenpuffer, Bodenführung.

Optional:

(.....) Bodenführungsprofil

(.....) Bodentürstopper

Schnittstellen

Türblatt

- Geschraubte Befestigung des Tragflansch
- Führungsnut (H × B) 30 × 13 mm