

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 500 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights



Flexibilität

Stahlaufhängewinkel zum Schrauben oder Schweißen



Komfort

Hochwertige Stahl-Kugellagerrollen für ruhigen, leichten Lauf selbst bei höchstem Gewicht

Technische Merkmale

max. Türgewicht	500 kg
Türdicke	45–100 mm
max. Türhöhe	6000 mm
max. Türbreite	5000 mm
max. Öffnungsbreite	4950 mm
Höhenverstellbarkeit	+12 / -8 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Holz
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Edelstahl

Systemausführungen

Wandmontage	Ja
Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Super 500 A bestehend aus Laufschiene (Edelstahl, Wandstärke 5.0 mm), Winkel mit Aufhängeschlitten und 3 rolligen Kugellagerrollen, Federpuffer, Bodenführung.

Optional:
(.....) Schienenstopper zum Schrauben

Schnittstellen

Türblatt

- Ausfräsung für Winkelaufhängung
- Bohrung hinten für Federpuffer Ø 20 mm / Tiefe 102 mm
- Geschraubte Befestigung des Winkelgehäuse
- Führungsnut (H × B) 40 × 6 mm

Stahlaufhängung

- zum Schrauben oder Schweißen

Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com