

## Beschlag für oben laufende Holztüren bis 500 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene. Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe.

### Produkt-Highlights



#### Komfort

Hochwertige Stahl-Kugellagerrollen für ruhigen, leichten Lauf selbst bei höchstem Gewicht



#### Flexibilität

Mit Ergänzungsteilen auch als Brandschutztüre verwendbar

### Technische Merkmale

max. Türgewicht	500 kg
Türdicke	45–100 mm
max. Türhöhe	6000 mm
max. Türbreite	5000 mm
max. Öffnungsbreite	4950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 2 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Holz
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Edelstahl

### Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

### Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

### Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

### Produktausführung

Hawa Super 500 B bestehend aus Doppellaufschiene (Edelstahl, Wandstärke 5.0 mm), Winkel mit Aufhängeschlitten und 4 rolligen Kugellagerrollen, Federpuffer, Bodenführung

Optional:

(.....) Laufwerk 4-rollig für Brandschutztüren

(.....) Schienenstopper zum Schrauben in die Laufschiene

### Schnittstellen

#### Türblatt

- Ausfräsung für Winkelaufhängung
- Bohrung hinten für Federpuffer Ø 20 mm / Tiefe 102 mm
- Geschraubte Befestigung des Winkelgehäuse
- Führungsnut (H × B) 40 × 6 mm

### Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com