Beschlag für oben laufende Glastüren bis 500 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights

Komfort	Hochwertige Stahl-Kugellagerrollen für ruhigen, leichten Lauf selbst bei grossem Gewicht
Sicherheit	Hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung

Technische Merkmale

max. Türgewicht	500 kg
Türdicke	35–80 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	3000 mm
max. Öffnungsbreite	2950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 6 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Alu Glas Holz Mix;Metall
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Edelstahl

Systemausführungen

Wandmontage	Ja
Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Super 500 M bestehend aus Laufschiene (Edelstahl, Wandstärke 5.0 mm), Laufwerk 3-rollig mit Kugellagerrollen, Aufhängeplatte, Federpuffer, Bodenführung.

Optional:
(.....) Bodenführungsprofil
(.....) Schienenstopper zum Schrauben

Schnittstellen

Türblatt
– Ausfräsung für Winkelaufhängung
– Bohrung hinten für Federpuffer Ø 20 mm / Tiefe 102 mm
– Geschraubte Befestigung des Winkelgehäuse
– Führungsnut (H × B) 40 × 6 mm

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com