

Beschlag für oben laufende Glastüren bis 80 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Deckenmontage.

Produkt-Highlights



Produktivität Vereinfachte Planung und Bestellung, da alle Elemente gleich breit und mit den gleichen Ausschnitten versehen sind



Ästhetik Gerades und abgerundetes Glashalteprofil für verschiedene Designansprüche

Technische Merkmale

max. Türgewicht	80 kg
Türdicke	10–12.7 mm
max. Türhöhe	2600 mm
max. Türbreite	900 mm
max. Öffnungsbreite	6310 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Glas

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Deckenmontage eingelassen	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 1998
– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859 / 2004
– Überlastprüfung
– Funktionsprüfung

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Variofold 80 GV bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 3.0 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen, Aufhängeschlitten, Trag- und Glashalteprofil, Drehlager oben, Mitnehmer unten, Scharniere, Endanschlag, Fold- und Drehtürschnäpper, Bolzenriegelschloss, Bodenhülse

Optional:

(...) Führungsschiene

(...) Kurbelstange

Schnittstellen

Türblatt

– Glasbearbeitung für Glashalter

– Formschlüssige Glasbefestigung an Trag- und Glashalteprofil