Beschlag für oben laufende Holztüren bis 150 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Ganzöffnend.

Produkt-Highlights

Flexibilität Gebogene Lauf- und Führungsschienen mit einem minimalen Radius von 4000 mm für ausgefallene Grundrisse

Ästhetik Individuelle Gestaltung der Oberfläche durch den Verarbeiter möglich – Furnier, Vollholz, Kunstharz und mehr

Technische Merkmale

max. Türgewicht	150 kg
Türdicke	36–68 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	1500 mm
max. Öffnungsbreite	12000 mm
Höhenverstellbarkeit	+6 / -3 mm
Dämpfung	Nein
Material Türe	Holz; Holz Glas Mix
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert

Systemausführungen

Deckenmontage	Ja
Obenlaufend	Ja

Anwendungsgebiet

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach EN 15706 : 2008 – Stufe 3

– Überlastprüfung
– Funktionsprüfung

Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Produktausführung

Hawa Variotec 150 H bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 4.0 mm), Führungsschiene und kombinierbaren Türelementen:

Schiebedrehtür:
(....) Laufwerk mit Kugellagerrollen mit Tragschlitten
(....) Tragprofil
(....) Drehlager
(....) Türsteller
(....) Zentrierteile

Drehtür:
(....) Drehlager
(....) Mitnehmer
(....) Drucklager und Hülse

Schiebetür:
(....) Laufwerk mit Kugellagerrollen mit Tragschlitten
(....) Führungsstück
(....) Bodenverriegelungshebel

Optional:
(….) Dichtungsprofil aufrecht
(.....) Dichtungen oben und unten
(….) Bodenhülse
(….) Schloss
(….) Kurbelstange

Schnittstellen

Türblatt
– Ausfräsung oben für Tragprofile ohne Dichtung (H × B) 34 × 26 mm
– Ausfräsung oben für Tragprofile mit Dichtung (H x B) 46 x 36 mm
– Geschraubte Befestigung der Tragprofile
– Stirnseitige Bearbeitung für Dichtung- und Wandanschlüsse
– Bearbeitung unten für Führungsschiene oder Verriegelung

Achsradius
– minimaler Achsradius 4000 mm

Dichtung- und Wandanschlüsse
– Zentrierung der Türelementen und minimale Dichtigkeit durch Dichtungsprofilen oder bauseitigen Holzleisten.

Stapelraum
– Individuelle Platzierung des Stapelraums möglich

Boden
– Bearbeitungen am Boden für Führngsschiene oder Verriegelungen

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com