Ferrure pour 2 à 10 volets repliables en accordéon en bois et métal jusqu'à 30 kg par volet et 180 kg par installation, avec rail de roulement et de guidage invisible. Design Forslide, guidage par le dessus.

# **Produits phares**

Esthétique Liaison harmonieuse du volet et de la façade, car

les rails de roulement et de guidage disparaissent

derrière le volet fermé.


Flexibilité Solution pour toute construction avec des vantaux

jusqu'à 1,2 m<sup>2</sup> et 30 kg, nombre pair/impair de vantaux et une largeur d'installation jusqu'à 12 m


maximum.

## Spécifications techniques

$\bigcirc$	max.	30 kg
$\mathop{\uparrow}\limits_{\downarrow} []$	max.	3200 mm
$\stackrel{\longleftarrow}{\longrightarrow}$	max.	600 mm
$\rightarrow$ $\left[\leftarrow\right]$		28-36 mm



# Exemples de montage



# Garniture pour ensembles repliables

		N°
$\vee$	Hawa Frontfold 30 FS, garniture de base à droite, rail de guidage par le dessus	27558
V	Hawa Frontfold 30 FS, garniture de base à gauche, rail de guidage par le dessus	27559
	Hawa Frontfold 30 FS, garniture supplémentaire, rail de guidage par le dessus	27560

1	rail de guidage par le des	sus	5		
Garniture comp	oosée de :	27558	27559	27560	N°
	Suspension fixe, Forslide, repliable vers la droite	1			27517
	Chariot extérieur, Forslide, repliable vers la droite	1			27519
	Guidage fixe, Forslide, repliable vers la droite, rail de guidage par le dessus	1			27533
	Guidage extérieur, Forslide, repliable vers la droite, rail de guidage ouvert vers le haut	1			27534
	Vis à tête cylindrique, M8x100 mm, A4-70	4	4	2	27401
	Bague de paumelle, plastique	2	2	1	15740
100	Patte de paumelle cou- dée, une pièce, inox A4	4	4		27418
	Suspension fixe, Forslide, repliable vers la gauche		1		27518
	Chariot extérieur, Forslide, repliable vers la gauche		1		27520
	Guidage fixe, Forslide, repliable vers la gauche, rail de guidage par le dessus		1		27532
	Guidage extérieur, Forslide, repliable vers la gauche, rail de guidage par le dessus		1		27535
	Chariot au centre, Forslide			1	27521
	Guidage au centre, Forslide, rail de guidage par le dessus			1	27537
100 100 100 100	Patte de paumelle coudée, deux pièces, inox A4			4	27419

# Garniture pour nombre impair des vantails

	N°.
Hawa Frontfold 30 FS oo, garniture pour nombre impair des vantails gauche	30168
Hawa Frontfold 30 FS oo, garniture pour nombre impair des vantails droite	30169

Garniture comp	oosée de :	30168	30169	N°.
	Suspension fixe, Forslide, repliable vers la gauche	1		27518
	Guidage fixe, Forslide, repliable vers la gauche, rail de guidage par le dessus	1		27532
100	Patte de paumelle coudée, une pièce, inox A4	2	2	27418
	Vis à tête cylindrique, M8x100 mm, A4-70	2	2	27401
	Bague de paumelle, plastique	1	1	15740
	Suspension fixe, Forslide, repliable vers la droite		1	27517
	Guidage fixe, Forslide, repliable vers la droite, rail de guidage par le dessus		1	27533

Sous réserve de modifications techniques 173

# Hawa Frontfold 30 FS oo

# Rails de roulement

		mm	N°
Rail de roulement,		6000	27358
Forslide, montage mural, aluminium, anodisé	sur mesure	27622	
/.///	Rail de roulement,	6000	27360
	Forslide, montage au plafond, aluminium, anodisé	sur mesure	27623


# Rails de guidage

		mm	N°
	Rail de guidage,	6000	27364
	montage mural, aluminium, anodisé		27625
Rail de guidage, montage au sol, aluminium, anodisé	6000	27366	
	sur mesure	27626	
///	Rail de guidage,	6000	27368
	étroit, aluminium, anodisé	sur mesure	27627


# **Accessoires**

		N°
	Loqueteau à ressort, ouverture vers l'extérieur, avec câble en acier, sans vis de fixation	27490
	Loqueteau à ressort, ouverture vers l'intérieur, avec câble en acier, sans vis de fixation	27491
	Poignée tournante pour le loqueteau à ressort, inox	27458
	Paumelle plate, espacement 1 à 6 mm, inox A4	27421
	Paumelle coudée, espacement 6 mm, inox A4	27595
	Patte de paumelle coudée, deux pièces, inox A4	27419
	Patte de paumelle plate, deux pièces, inox A4	27420
	Tourillon de paumelle A4	20187
00	Gabarit de perçage pour paumelle, Ø 3mm à visser, avec boulon fileté	27551
	Gabarit de perçage pour paumelle, Ø 5mm à riveter, avec boulon fileté	27552
<u></u>	Butée avec vis de réglage, prévue pour la tige profilée de 8 mm de la fermeture à espagnolette	15899


# Rail de roulement montage mural



# Rail de guidage montage mural



# Rail de guidage intégré dans le sol



#### Planification de l'ensemble repliable


Il est recommandé au client d'installer un paravent.

En cas de vantaux impair, le dernier vantail doit être fixé par le client.




## Charnière de chariot et de guidage


Pour les volets repliable en accordéon de plus de 33 mm d'épaisseur, les paumelles doivent être encastrées.



## **Options paumelles pliantes**




Variante 1, paumelle plate : Z = 1-6mm



Variante 2, paumelle coudée : Z = 6mm

## **Espacement**



## Nombre de paumelles

Hauteur	Nombre
jusqu'à 2000 mm	2
à partir de 2001 mm	3

# Indications sur les commandes

- Type et nombre de garnitures
- Type et nombre de paumelles
- Type et nombre de loqueteaux à ressort et poignée pivotante
- Type et nombre de rails de roulement
- Type et nombre de rails de guidage

# Indications sur les commandes en option

- Type et nombre de gabarits de perçages
- Aperçu de commande à partir de la page 194

## Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.