

 Guides inférieurs :
 → à partir de la page 42

**Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 150 kg.
Hauteur minimale d'installation.**
La ferrure

Hawa Silenta 150 B est une ferrure éprouvée, caractérisée par une hauteur minimale d'installation, un coulisement silencieux et une grande force de charge.

Données spécifiques Hawa Silenta 150 B

- faible hauteur d'installation : 55 mm
- chariot avec roulement à billes plastifié
- butée de rail à blocage réglable
- clavette de montage pour fixation frontale de portes coulissant dans le plafond
- réglable en hauteur ± 5 mm

Garniture pour 1 porte coulissante, sans rail de roulement

	no
Hawa Silenta 150 B	15710
Pour ensemble à 2 portes coulissantes, veuillez commander 2 garnitures.	

Garniture comprenant

	pièces	no
	2	15705
	2	14934
	2	20907
	1	15709
	1	13114
	1	14711
	1	14861

Rails de roulement

Attention : les distances entre les trous varient		mm	no
	rail de roulement, métal léger, anodisé couleur argent, percé	2500	13057
		3500	13058
		6000	10096
		sur mesure	10098

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de montage no 15769 et les instructions de montage no 15596 «portes coulissant dans le plafond».
 (→ www.hawa.ch → Hawa Productfinder)

Accessoires

Attention : de légères divergences de teintes sont possibles		no	
	clavette de montage Hawa pour fixation frontale de portes coulissant dans le plafond, garniture pour 1 porte coulissante	15770	
	rail de guidage à entailler, matière plastique noir, 3000 mm, jeu de 5 pièces	14963	
	arrête-porte du bas avec garniture centrante	chromé mat	20773
		imitation inox	21473
Pour accessoires complémentaires : → pages 42 – 47			

Profils porteurs

	mm	no
	6500	10346
	sur mesure	10347
Pour les portes lourdes, afin de mieux répartir le poids des vantaux, nous recommandons un profil porteur traversant.		