Ferrure pour parois pliantes coulissantes en bois ou verre jusqu'à 120 kg avec rail de roulement en applique Montage au plafond. À ouverture totale.

Produit phares

Esthétique Ferrure pour diviser les pièces

Flexibilité Chariot spécial disponible comme pièce complémentaire pour portes coupe-feu

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	120 kg
Épaisseur de la porte	42–80 mm
Max. Hauteur de la porte	4000 mm
Max. Largeur de porte	1000 mm
Hauteur max. d'ouverture	7000 mm
Réglage en hauteur	+/- 2 mm
Amortissement	Non
Materiau de la porte	Bois;Bois Verre Mix
Couleur de finition des profilés visibles	Acier inoxydable

Version du système

Montage au plafond	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d`utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Version du produit

Hawa 20 C Cloison pliable 120 composée d'un rail de roulement double (acier inox), chariot avec 4 roulements à billes en acier, profil porteur du chariot en acier, pivot en haut, support de guidage en bas, rail de guidage en bas, charnière de roulement à billes, serrure à tenon.

En option :
(….) Serrure à tringle avec poignée pivotante ou clé
(….) Chariot pour portes coulissantes coupe-feu

Interfaces

Panneau de porte
– Encoche pour profils porteurs en haut (H x l) 32 × 32 mm
– Encoche pour languette latérale (l × P) 32 × 8 mm
– Fixation visée des profils porteurs
– Encoche pour profil de guidage en bas latéral et en bas (l × P) 32 × 8 mm

Guidage au sol
– intégré dans le sol

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com