

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 40 kg avec rail de roulement vissé en applique. Design Inslide. À ouverture totale.

Produit phares



Flexibilité

Les rails cintrés avec un rayon supérieur à 2000 mm permettent des aménagements inhabituels



Esthétique

Façade affleurante avec des joints réguliers

Consignes techniques

Poids de la porte limite	Max.
Hauteur de la porte limite	Max.
Largeur de porte limite	Max.
Poids de la porte	40 kg
Épaisseur de la porte	19–25 mm
Hauteur de la porte	2600 mm
Largeur de porte	900 mm

Suggestion d'utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Version du produit

Hawa Hawa Apert 40 F IS composée d'un rail de roulement avec coude pour l'espace de parcage (aluminium épaisseur de paroi 2,8 mm) en 2 parties, pattes de suspension, chariot avec galets à roulement à billes, boîtier de fixation avec vis de suspension, entretoises pour joints de porte, butée d'extrémité, goujon de guidage en bas, profil de guidage au sol

En option :

- (...) Butée centrale
- (...) Ferrure de redressement

Interfaces

Panneau de porte

- En haut, à l'arrière perçage pour suspension
- Fixation du boîtier de suspension par vis
- Épaisseur de porte 19–25 mm
- Pièce de guidage en bas, vissée en applique à l'arrière

Espace de parcage

- Jusqu'à 7 éléments de porte coulissante