

**Ferrure pour pivoter et escamoter latéralement des portes en bois jusqu'à 40 kg. Permet un aménagement intérieur multifonctionnel, associé à un design affleurant.**

**Produit phares**

**Flexibilité**

Dimensions de la porte flexible permet une grande liberté de conception


**Confort**

Manipulation simple et silencieuse grâce à un amortisseur et aux charnières avec amortisseur de fermeture intégré

**Consignes techniques**

Poids de la porte	20–40 kg
Épaisseur de la porte	19–50 mm
Hauteur de la porte	1851–2500 mm
Largeur de porte	300–900 mm
Réglage en hauteur	+/- 3 mm
Amortissement	Oui
Matérielle de porte	Bois

**Suggestion d'utilisation**

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

**Tests réalisés**

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon EN 15706 / 2009

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des charnières et de leurs composants - Charnières à axe de rotation vertical selon EN 15570 / 2008

**Garantie**

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit**

Hawa Concepta 40 composé de profilés de guidage (aluminium), compas (acier galvanisé), galets de roulement et de guidage inclus, fermeture de porte, profilé de montant horizontal, charnières à boîtier avec amortisseur.

En option :

- (...) Profilés d'assemblage de caisson (Connector 55 et 110 mm)
- (...) Coulisse pour deux portes rentrantes
- (...) Poignées de porte
- (...) Ferrure d'alignement

## **Interfaces**

### **Panneau de porte**

- Perçages 35 mm pour charnières à boîtier
- Perçages pour ferrures

### **Côté de caisson et côté extérieur**

- Perçages pour pièces de ferrure

### **Constructions de corps de meuble**

- Porte encastrée
- Porte s'ouvrant sur le sol et le panneau supérieur
- Porte dans une niche du mur
- Porte avec socle de meuble
- Porte sans fond de meuble
- Porte du plan de travail s'ouvrant sur le sol supérieur