Ferrure pour 2 portes en bois à ouverture synchrone jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique. Montage mural ou au plafond.

Produit phares

Flexibilité Les applications standard peuvent être équipées avec l'option Synchro

Productivité Montage simple des accessoires

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	100 kg
Épaisseur de la porte	28–30 mm
Max. Hauteur de la porte	2400 mm
Max. Largeur de porte	1200 mm
Hauteur max. d`ouverture	2300 mm
Réglage en hauteur	+1 / -3 mm
Amortissement	Non
Matérielle de porte	Bois
Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium anodisé

Version du système

Montage mural	Oui
Montage au plafond	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d`utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527 / 1998
– Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

Serrures et ferrures de meuble – Ferrures à galets pour portes coulissantes selon DIN 68859
– Essai de surcharge
– Essai de fonctionnement

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Version du produit

Hawa Divido 100 H Synchro composée de rail de roulement (aluminium), cache à clipser, chariot avec galets à roulement à billes, bride de support, câble kevlar avec galets de déviation, butée avec ressort de blocage, guidage au sol.

En option :
(….) Pièce à clipser pour cache en bois et aluminium
(….) Amortisseur Hawa Porta 100
(….) Cache pour ouverture de montage
(….) Kit de guidage de sol pour montage au mural avec galet
(….) Profil de compensation murale

Interfaces

Panneau de porte
– Fixation visée de la bride de support
– Rainure de guidage (H × P) 16 × 12 mm

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com