




Ferrure pour pivotement, emboîtement par repliement et escamotage latéral des portes en bois jusqu'à 25 kg. Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Fonction Push-to-open pour des structures sans poignée.

Produit phares

-  **Flexibilité** Dimensions de porte variables, également pour armoires accessibles à hauteur de plafond – à combiner avec Hawa Concepta III pour solutions à 3 portes sans paroi centrale
-  **Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif
-  **Esthétique** Structure d'armoire sans poignée – la technique demeure invisible

Consignes techniques

Poids de la porte	10–25 kg
Épaisseur de la porte	18–26 mm
Hauteur de la porte	1900–2700 mm
Largeur de porte	440–750 mm
Réglage en hauteur	+/- 3 mm
Matériau de la porte	Bois
Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium anodisé / Aluminium anodisé noir

Suggestion d'utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui

Tests réalisés

- Ferrures de meubles – Résistance et longévité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon DIN EN 15706 / 2009
- Ferrures de meubles – Résistance et longévité des charnières et de leurs composants – Charnières avec axe de rotation vertical selon DIN EN 15570 / 2008

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Version du produit

Hawa Folding Concepta III 25 Push composée de rails de roulement et de guidage (aluminium), d'une unité escamotable avec éjection de porte, profils de raccordement de corps (ferrure d'assemblage 110 mm), profil de montant horizontal, charnières à corps, charnière à corps central avec ressort, protection d'escamotage, amortisseur de porte pliante, Push-to-open pour porte pliante.

- En option :
- (...) Kit de profil de fond inférieur
 - (...) Profil de renforcement
 - (...) Pièce de centrage magnétique
 - (...) Ferrure de redressement

Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Interfaces

Vantail

- Perçages 35 mm pour charnières à corps
- Perçages 35 mm pour charnières à corps central
- Perçages pour pièces de ferrure

Côté corps et côté extérieur

- Perçages pour pièces de ferrure

Structures de corps– Porte allant du sol au plafond

- Portes à hauteur de plafond
- Porte avec socle de meuble
- Porte sans socle de meuble