

Ferrure pour 2 portes en bois à ouverture synchrone jusqu'à 60 kg avec rail de roulement en applique. Montage mural.

Produit phares



Flexibilité

Les applications standard peuvent être équipées avec l'option Synchro



Productivité

Montage simple des accessoires basé sur les éléments de base



Esthétique

En variante de design « Black Edition », également disponible en noir pour un aspect particulièrement attractif

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	60 kg
Épaisseur de la porte	30–45 mm
Max. Hauteur de la porte	2700 mm
Max. Largeur de porte	1200 mm
Hauteur max. d'ouverture	2300 mm
Réglage en hauteur	+/- 3 mm
Amortissement	Non
Matérielle de porte	Bois

Version du système

Montage mural	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d'utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527
– Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

Serrures et ferrures de meuble – Ferrures à galets pour portes coulissantes selon DIN 68859
– Sécurité de pose
– Sécurité de détachement

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Version du produit

Hawa Porta 60 HC Synchro composé d'un rail de roulement (aluminium), cache à clipers, chariots à palier, butée avec ressort de blocage, câble kevlar avec galets de déviation, bride de support, guidage au sol sans jeu.

En option :

- (...) Rail de roulement avec élargissement de distance +9 mm/+20 mm
- (...) Clip, pour cache en bois et aluminium
- (...) Jeu de guidage de sol pour montage mural, avec galet

Interfaces

Panneau de porte

- Fixation visée de la bride de support
- Rainure de guidage (H x P) 16 x 12 mm