Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu'à 400 kg avec rail de roulement en applique. Montage au plafond.

Produit phares

Sécurité Pour une plus grande stabilité des portes, en particulier dans le cas d'éléments de grande taille, il est possible d'installer un ESG jusqu'à 16 mm d'épaisseur

Flexibilité Avec des poids pesant jusqu'à 400 kg par élément, même des projets de construction inhabituels peuvent être mis en œuvre

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	400 kg
Épaisseur de la porte	8–16 mm
Max. Hauteur de la porte	3500 mm
Max. Largeur de porte	3000 mm
Hauteur max. d'ouverture	12000 mm
Réglage en hauteur	+/- 6 mm
Amortissement	Non
Materiau de la porte	Verre;Alu Verre Bois Mix;Métal
Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium anodisé;Aluminium brut

Version du système

Montage au plafond	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d`utilisation

Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Version du produit

Hawa Shopfront G 400 composée d'un rail de roulement (acier inox), chariot avec roulement à billes en acier, profil porteur et de retenue verre, pivot en haut, pièce de guidage en bas, profil de guidage au sol.

En option :
(….) Palier de butée en bas
(….) Douille de sol
(….) Serrure à un boulon

Interfaces

Panneau de porte
– Verre avec traitement VSG/ ESG
– Fixation pour paroi en verre solidaire avec fixation par points
– Profil isolé par silicone en bas et en haut

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com